

---

## SCHNECKENAustrAGUNGEN UND MEHRFACHTROGSCHNECKEN

---

# Schneckenaustragungen und Mehrfachtrogschnecken

---

## GANZFLÄCHIGE AUSTRAGUNG SCHWERFLIESSENDER PRODUKTE

---

### Schneckenaustragung



Mit einer Schneckenaustragung können selbst sehr schwerfließende Produkte zuverlässig aus Behältern und Silos ausgetragen werden. In Kombination mit einem Frequenzumrichter kann die Austragsleistung stufenlos geregelt werden.

Die Schneckenaustragungen werden den Anforderungen entsprechend dimensioniert und ausgelegt.

Die Standardausführung ist aus Stahl oder Edelstahl, die Schneckenflügel können auch aus hochverschleißfestem Stahl hergestellt werden.

## Mehrfachtrogsschnecken

Trogsschnecken können als Mehrfach-Förderschnecken eingesetzt werden, wenn die Gegebenheiten vor Ort bzw. die Produkte kleinere Schneckendurchmesser oder geringe Bauhöhen erfordern.

Standardausführung: Stahl oder Edelstahl, Schneckenflügel auch aus hochverschleißfestem Stahl

Die Größe und Anzahl der Schnecken legen wir individuell aus.







---

**Quell-URL (modified on 09/05/2014 - 09:06):** <https://www.paul-groth.com/de/node/108>

#### **Links**

- [1] <https://www.paul-groth.com/de/tags/foerdertechnik>
- [2] <https://www.paul-groth.com/de/mechanische-foerderung>
- [3] <https://www.paul-groth.com/de/tags/foerderschnecke>
- [4] <https://www.paul-groth.com/de/tags/mehrfachtrogschnecken>
- [5] <https://www.paul-groth.com/de/tags/schneckenaustragungen-0>