

Gesamt-AKZ	Bezeichnung	T _{B,norm}	P _{B,norm}	Q _{norm}	m _{norm}	Feststoff- anteil	Mediendichte	Anzahl Eingänge	Abstand Eingänge	benötigte Länge	Steigung
		[°C]	[bar(g)]	[m³/h]	[kg/h]	[%]	[kg/m³]			[mm]	[°]
DORCYL-V100-BA20-HF001	Förderschnecke Flotation	< 50	0,00	1,38	1800	70	1304	1	-	4000	0
DORCYL-V100-BF10-HF001	Förderschnecke NMC	< 100	0,00	0,93	1300	unbekannt	1400	2	4800	6700	0
DORCYL-V100-CA14-HF005	Förderschnecke Anmischung Kalkmilch	< 35	0,00	0,16	360	100	2210	1	-	2000	-20
DORCYL-V100-CA14-HF006	Förderschnecke Anmischung Kalkmilch	< 35	0,00	0,16	360	100	2210	1	-	2000	-20
DORCYL-V100-FA12-HF001	Förderschnecke NMC-Abfüllung	< 35	0,00	0,05	70	85	1340	1	-	4000	0
DORCYL-V100-FA15-HF001	Förderschnecke F-Abtrennung	< 35	0,00	0,15	400	80	2744	1	-	4000	0
DORCYL-V100-FA24-HF001	Förderschnecke Laugung Tailings	< 35	0,00	0,10	220	90	2257	1	-	1400	0
DORCYL-V100-FA26-HF001	Förderschnecke Graphit Typ 1	< 35	0,00	0,22	560	unbekannt	2505	1	-	6000	0
DORCYL-V100-FA74-HF001	Förderschnecke Al-Filtration	< 60	0,00	0,15	280	75	1900	1	-	6000	0
DORCYL-V100-FA76-HF001	Förderschnecke MHP-Filtration	< 60	0,00	0,70	1440	75	2050	1	-	6000	0
DORCYL-V100-LS24-HF001	Dosierschnecke Tailings	< 60	0,00	0,32	860	90	2703	1	-	4400	0
DORCYL-V100-LS25-HF015	Dosierschnecke Laugung	< 35	0,00	0,23	590	85	2565	1	-	3100	0
DORCYL-V100-LS73-HF001	Förderschnecke Lösung Na3PO4	< 35	0,00	0,10	255	100	2540	1	-	2600	-20