




# FERTIGUNGS PORTFOLIO

VERARBEITUNG VON  
STAHL  
UND  
EDELSTAHL



**R**euter Fertigungstechnik GmbH & Co. KG



# KETTENFÖRDERER

für waagerechte, ansteigende und senkrechte Förderlinien



## TROGKETTENFÖRDERER MIT AUFGABEBUNKER

- Aufnahme und (Zwischen-) Lagerung von Schüttgütern



## TROGKETTENFÖRDERER

- gängige Trogweite der h-TKF's 160 mm -1200 mm
- robuste Bauweise
- auch mit Rundböden
- gasdichte Ausführungen



## H-TKF

- Trogkettenförderer
- 640 x 21000 mm
- Material Förderung von mittelschweren bis schweren Schütt- und Stückgütern

# KETTENFÖRDERER



## SPANNKOPF

- VA 12 - 15 mm
- gasdicht

## I-TKF-500

- Aufgabestelle ansteigend



## I-TKF-500

- vertikal ansteigend



# FÖRDERSCHNECKEN

Trogschneckenförderer, Rohrschneckenförderer, Doppelschneckenförderer,



## TROGFÖRDERSCHNECKE

- TSF 315 mm



## TROGFÖRDERSCHNECKE

- VA
- gekanteter Rundboden



## SCHNECKENBÄUME

- Ersatzteile
- Einlaufkonus
- VA 4301
- rund gekantete Ummantelung



## DOPPELSCHNECKENTROG

- VA
- Mischschnecke
- 800 x 7200 mm
- Paddel können ausgetauscht werden



# VERLADUNG

- diverse TKF Tröge VA
- Rohrförderschnecke VA
- Trogförderschnecke 100 x 1250 mm, belastungsintensiv, ausgeführt für Dauerbetrieb
- Stopfschnecken
- Verladung in der Fertigungshalle möglich  
(5t Kran + 10t Kran)

# SONDERKONSTRUKTIONEN

Fertigung von individuellen Konstruktionen nach Zeichnung



## TRAGROLLENSTATION

- geschlossene/staubgeschützte Bauweise
- Fördergurt in Stahlwanne (Gleitgurtförderer)
- horizontal leicht ansteigende Transportaufgabe

## KUGELHAHN DN 110

- Buchsen Ø 224,5 aus Guronit
- Kugel aus 1.4464 + Wellen aus 1.4571



## UMLENKROLLE

- Welle aus C45
- Ø 405 mm, 1830 mm breit
- Spanntrommel mit Schneckenflügel



# BECHERWERKE

Kettenbecherwerke und Gurtbecherwerke



## BECHERWERK

- S235
- Vorbereitung zum verzinken



## BECHERWERKSKOPF

- BW 800
- VA 1.4301
- Gurtbreite bis 1000 mm
- Förderleistung bis 600 t/h



## BECHERWERKSFUSS

- S235
- mit Restlosentlehrung



## BECHERWERKSFUSS

- S235
- verzinkt
- Endabnahme vor Ort



# DOSIEREN / ABSPERREN

Zellenradschleusen, Wechselklappen, Absperrschieber



## WECHSELKLAPPE

- pneumatisch
- inkl. Hardox Auskleidung

## FLACHSCHIEBER

- Handbetrieb
- S235



## FLACHSCHIEBER

- Motor besteuert
- S235
- Sondergrößen Anfertigung nach Absprache



- diverse Becherwerksschächte
- S235
- 1800 mm Breite
- Verarbeitung von ca. 40t Stahl/Edelstahl pro Monat

# VERSCHLEISSSCHUTZ AUSKLEIDUNG



## SCHURRE

- S235
- Schleißauskleidung  
(Hardoxauskleidung)

## VIBRATIONSSIEB

- S235
- Gummlauskleidung
- Umbau



## KURVENTROG

- Kurventrog mit verschleißfester Auskleidung für i-TKF
- gängige Trogweite 200 mm - 1200 mm